

S.C. GABBRO S.R.L 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis  
C.U.I. RO1816636 J35 / 1041 / 1992  
Tel/Fax:0256-290417/ 0256-227939



**CE**

Anul 07

**SC GABBRO SRL**  
307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timis

**CERADEZ MT-01 Tinci premium**  
nr. 15

Mortar de uz general **GP-CS II -W0**  
**SR EN 998-1:2011**

Mortar superfin pentru tencuieli  
drișcuite, utilizare interioară/exterioară

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 15

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**CERADEZ MT-01 Tinci premium**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)) (marcată pe ambalaj):

hh.mm	zz/ll/aaaa	Lot -xxx
Ora	Data producției	Lotul

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): mortar pe bază de ciment, utilizat ca tencuială fină (tinci) pentru netezirea suprafețelor tencuite și umplerea unor neregularități mai pronunțate ale acestora.

### 4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de

contact a fabricantului (astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)) : **SC GABBRO SRL 307382 Loc.Utvin nr.431 jud. Timiș**

5. (După caz ) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat ( al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V): sistemul 4.

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: -

### 8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasificare	GP - CS II - W0	SR EN 998-1:2011
Densitate aparentă în stare uscată	1600 kg/m <sup>3</sup>	SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Rezistența la compresiune	1,5-5 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Aderența / mod de rupere[A,B,C]	> 0.1 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1015-12:2001
Absorbția de apă prin capilaritate	cca 0.5 kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0.5</sup>	SR EN 1015-18:2003
Coeficient de permeabilitate la vapori	NPD	SR EN 1015-19:2003/A1:2006
Conductivitate termică		SR EN 1745:2012
Durabilitate		SR EN 1015-21:2004
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 13501-1+A1:2010

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Titus Nicoară, Director General



Utvin nr.431 jud. Timis, 12.01.2017  
(locul și data emiterii)

(semnătura)

Notă :La cererea clientului se eliberează o copie a raportului de incercare aferent lotului de produs achiziționat.